

LINEMEX®

New

ISDK 26 Series

56 全數位按鍵電話系統



- 可調式LCD背光螢幕黑暗中可清楚顯示來話號碼
- 無需按任何鍵(或持聽筒)即可直接內線應答
(內線免持聽筒對講)



LINEMEX® 通訊科技的聯盟 開創最完美的溝通境界



2 蘭



- 每一數位分機均可並接二台同型不同號之數位話機，每二台數位話機可直接由主裝置同一分機埠並接，或在主裝置外面任一地點並接，亦可由二台數拉話機相互並接，可隨安裝地點空間做最簡便的連接方式。而其他品牌子母機連接方式限子機僅能與可擴充型數位話機（母機）串接，長距離或不同樓層時，串接極不方便。若母機故障，則子機亦無法操作。
- 對經銷商而言，其他品牌子母機連接方式，須訂購兩種機型，造成庫存壓力及庫存管理不方便，故採用ISDN系列按鍵電話系統是您最明智的選擇。

●功能超強、品質穩定

從研發設計到生產製造採一貫作業，並自行研發ASIC晶片，穩定性極高，富於人性化的軟體設定，更適合個人需要。

●2路配線、2B+D

2路配線，安裝方便。省時、省錢又省力，改善傳統2B+D子母機的缺點，可並接2台不同號分機。

●採用32位元MOTOROLA CPU高速處理器

允許內外線同時通話的高話務量設計，通話無阻塞，CPU在高速運算下，處理更快捷、更穩定。

●內建廣播系統功能

廣播功能可設定為廣播前有前奏音，結束後有後奏音。

●ISDN數位外線卡

ISDN卡可提供BRI外線並具備Caller ID、DID自動掛斷倒測、防盜撥…等功能。當您使用ISDN數位外線，不會有話機並接於類比外線（PSTN）產生音量衰減的情況。

●分機號碼可設1~6碼混編

適合學校、旅館、宿舍、工廠、機關及一般中小企業廣泛之需求。

●內建式語音信箱及自動總機

系統附加4回路語音信箱卡（可擴充至8回路），錄音時間可達12~30小時，含語音信箱546個、DISA自動總機及多階查詢功能（階級0段），可雙向同步錄音，內含中、英雙語言根據語音服務。

●遙控程式設定（不需外加配備）

以我方的顯示型話機，透過外線向遠方安裝的系統做程式設定，不須前往該處，也不需外加配備，方便省時。

●節費路由選擇(LCR/ARS)不需再加DIALER

系統可設定9個群組，共可程式設定400組電話局碼（1~12碼），當使用者在牆外線時，則系統可自動選擇最便宜之外線，造成網內互打。此功能搭配民營化固網電話或連接手機節費系統時，可以最低價格撥打電話，節省電話費。

●外線來話顯示(Caller ID)

安裝附加的來話顯示卡，可於本系統之顯示型按鍵話機及來電顯示普通電話之螢幕上顯示來電的號碼，系統可記憶350組，個別話機可記憶20組來電號碼。

●長途等級控制（7個等級）

個別話機可依需要設定各種長途限撥等級來控制，以配合電話管理，節省電話費用。

●記帳碼(Account Code)：可分為In及Out。

記帳碼—In：可記錄通話時間，以計算諮詢費用，適用於律師、心理醫生、證券投顧等專業工作者。

記帳碼—Out：可用於確認撥出線電話的計費和帳單的管理，撥外線的活動藉由識別碼可列印，此記帳碼是一種非常實用的長途話費管理，用戶必須輸入記帳碼以隨時彙報方式在已設定長接的功能中執行，帳碼管理電話費用更有效率。

●32字元LCD顯示幕

顯示型話機具有32位數字螢幕顯示器，可顯示日期、星期、時間、通話時間、來電號碼及程式設定狀況。



◎可調式背光螢幕

顯示型話機LCD背光螢幕亮度可多段式調整，讓使用者選擇最適當的角度以看清顯示之字幕。

●融合式網路交換機

(Hybrid IP PBX)

系統附加4回路VoIP網路介面卡，即可升級為融合式網路電話交換，既可撥打PSTN固網電話，又可撥打網際網路免費電話（點對點）或節費電話（經由網路節費平台）。

●內建式DSP-C&D卡

支援8路雙模(DTMF & FSK)來電顯示及6路(4種語言)DISA自動總機，可彈性錄製接待語/保留音樂/開路宣告共3600秒，並可遙控錄音。

●獨具電鎖開門指示燈，保障住家安全

系統加裝門口機通話卡（含電鎖開門介面，不須外加電源，並具電鎖開門指示燈），除連接門口機通話外，亦可控制電鎖開關。除為訪客開門服務外，有門口機功能設定之按鍵話機更具有門禁開／關指示燈（打開電門鎖，紅燈即亮），可隨時掌握大門開／關狀況。更有全國首創之安全設計：當系統外加蓄電池，即使停電時，仍可正常開／關電門鎖及顯示開／關門指示燈，保障住家安全。

●偵測極性反轉功能

可選購具極性反轉外線卡，使計費更準確。

●身份識別音錄音

可彈性設定來電之報音，以識別內、外線來話或個別機來話者之身份。

●數位式音量調整

多段式音量調整，可透過程式設定彈性調整系統音源／音量（包含送／受話音量調整），而市面上一般數位話機只能調整受話音量。

●支援旅館功能命令

提供RS-232界面，傳送進房、退房及員呼等命令到PBX，以配合電腦帳軟體或SMDR記帳單體執行旅館功能。

系統架構



● ISDK-26 內外線容量組合表

外線	2	2	4	4	6	6	8	10
數位分機	24	32	24	16	24	16	16	16
門口機組	●			●		●		

外線	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
數位分機	32	40	24	32	32	24	16	24	24	16
門口機組	●		●			●	●			●
加高上蓋	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● ISDK-56 內外線容量組合表

外線	4	8	12	16
內線	8	8	8	8
總	16	16	16	16
外線	24	24	24	24
內線	32	32	32	32*
總	40	40	40*	
外線	48	48*		

數位按鍵電話機系列

- 本系列數位話機的新颖外觀及造型設計，完全滿足客戶完美的需求。
- 本系列數位話機皆適用於 ISDK-26 / ISDK-56 / UD-60 及 UD-2100 系統。
- 本系列數位話機符合人性化的功能設計，可程式化的彈性功能鍵提供客戶不同的需求。

型號：ISDK 4TD

ISDK 4 外線顯示型數位話機
(8 Keys 弹性功能鍵)
黑／白



型號：ISDK 4TS

ISDK 4 外線標準型數位話機
(8 Keys 弹性功能鍵)



型號：ISDK 8TD

ISDK 8 外線顯示型數位話機
(12 Keys 弹性功能鍵)
黑／白



型號：ISDK 12TS

ISDK 12 外線標準型數位話機
(20 Keys 弹性功能鍵)



型號：ISDK 12TDHF / 12TD

ISDK 12 外線免持聽筒對講顯示型
數位話機 (12TDHF)
ISDK 12 外線顯示型
數位話機 (12TD)
(20 Keys 弹性功能鍵)



型號：ISDK DSS-56

ISDK DSS 中繼台
(56 Keys 弹性功能鍵)



型號：ISDK 4TD-L / 8TD-L

• 可調式 LCD 背光螢幕黑暗中
可清楚顯示來話號碼
• 無需按任何鍵 (或時聽筒)
即可直接內線應答
(內線免持聽筒對講)



型號：USK 24TDHF-T43

USK 24 外線免持聽筒對講
彩色影像數位話機
具 4.3 吋彩屏 TFT LCD
可隨時監看攝影機
來源影像
雙色大型來電顯示燈
(30 Keys 弹性功能鍵)

系統規格

機 型		ISDK-26	ISDK-56	主 裝 置	機 型		ISDK-26	ISDK-56	
類比外線容量		2-10	4-16		交流電源(使用市電源)		AC 110V-220V 28W-34W	AC 110V-240V	
RS232 外線 (最大)		4 BRI(8 channels)	8 BRI(16 channels)		消耗功率(不含分機)		50W@Hz	50W@Hz	
內線容量		16-40	8-48		直流最大輸出功率		50W	100W	
內線+外線 (最大)		42	56		外加蓄電池		24V/4 - 50AH		
數位話機容量		2-40	2-48		對著電池直充電電流		27.6V/0.5A		
擴音單機容量		0-24	0-48		寬*深*高 (mm)		320*77*385	380*125*500	
系統控制方式		總電腦儲存程式			基本配備重量 (kg)		2.2	7	
通話路徑		時間分割(TDM) · 通話阻隔塞			寬*深*高 (mm)		170*220*75		
調整方式		轉碼調整 (POM)			重量 (kg)		0.9	0.9	
配線方式		2蕊配線							

功能表

系統功能

全數位交換系統	節費諮詢由選擇(LCR/ARS)	動位式音量調整	PBX相容性
快速接線MDF	會議電話	※ 挑 / 虛房設定	進階程式設定
內線通話無阻塞	經紀人電話	▲ SMDR計費介面(流水帳)	內 / 外線勿干擾
內部保留	秘密電話	可程式設定音源頻率及	▲ 連接電話門口機
▲ 外加音源	背景音樂	斷續比	(具電話開門顯示燈)
▲ 外接廣播介面	區別振鈴	可程式設定選擇(話機)	▲ 連接單機或無線話機(-48V)
自動 / 手動夜切	{內 / 外 / 門口機 / 個人}	服務等級設定	▲ 內建式語音信箱及自動總機
經理密碼	廣播前奏音	插話等級設定	(通話中可同步錄音)
外線暫置(Call Park)	廣播後奏音	系統 + 個人號撥(共2000組)	▲ 內建式VoIP卡(SIP/H.323)
記帳碼(Account Code)	▲ 定時報時	▲ 外加停電池	中 / 英文姓名電話簿

外線功能

外線彈性編碼	簡碼記憶撥撥	提聽筒自動抓取外線	保留池時回叫
▲ ISDN-BRI(2B+D,50/T0)	草稿記憶撥撥	代碼自動抓取PBX外線	複體保留中外線
複線 / 語音混合接頭	本機重撥	直接選擇外線應答	保留 / 徵詢 / 直接轉接
免持聽筒撥號	自動重撥	提聽筒直接應答	外線駐留
▲ 免持聽筒撥號	外線暫切	提聽筒接聽應答	轉撥池時回叫
自動導線	外線切回	▲ DISA語音	轉撥駐留池時回叫
雙色燈顯示	專線 / 熟練設定	外線進分群	外轉外
外線預約	通話定時警告音	暫許分機設定	▲ 外線來話顯示(Caller ID)
指定外線撥出	搜出 / 入版時通話	通話中外線著信提示音	來電號碼查詢
外線直接撥號	長途控制	系統保留	遇達電話(黑名单)
遇達記憶撥號	系統簡易撥撥號	絕對保留	

內線功能

內線總話	內線分群	群組代接	▲ DISA遇達密碼
內線彈性編碼(1~8碼)	分群廣播	個別代接	分機自我測試
彈性功能鍵	全機廣播	提聽筒預定代接	定時間錄(8組)
免持聽筒撥號	廣播應答	密碼鎖定	※ 夜切設定
▲ 免持聽筒撥號(音光應)	信息留言	更改個人密碼	※ 聲呼服務
振鈴 / 聽音呼叫	離席留言	群組呼叫	日夜兩服務等級
忙線預約	電話服務(內 / 外線)	呼叫本群服務者	個人忙碌
忙線插話	保留	呼叫群組服務者	勿干擾
熱線	轉接	呼叫系統服務者	分機電話簿
直撥分機選擇(DBS)	系統代接	移動話機等級	▲ 開的語言

內建DISA自動總機功能

支援 4 種語言宣告	傳真訊號自動檢知	自動外線掛斷(忙音)檢測	星期之(日 / 午 / 夜)切換
內建中 / 英文接待語	被轉接之分機號碼宣告	可程式分機未應答轉接模式	接聽語配合系統(手 / 自)動切換
彈性錄製接待語音 /	轉接區別 / 空號 / 等待宣告	可程式總機未應答轉接模式	配合系統切換DISA轉接模式
保留首音 / 隔鈴宣告	分機 / 總機忙線宣告	可程式分機忙線轉接模式	(日 / 午 / 夜 / 特一 / 特二)
可遠端錄製臨時接待語	分機 / 總機未應答宣告	可程式總機忙線轉接模式	支援多線分機先群組應答後DISA
接待語言切換模式	總機未應答 / 提醒撥號宣告	可程式空號轉接	再應答(響鈴時間可程式設定)
分機過濾密碼	特殊狀況接聽語宣告	總機 / 外語代碼	

附註符號說明：1. "▲" 附加功能 2. "※" 服務者
由於產品不斷進步，本公司有權修正。不另通知。

聯盟電子科技股份有限公司

Uniphone Telecommunication Co., Ltd.



●授權經銷商●