

LINEMEX[®]

ISDK 616 全數位按鍵電話系統

- 迷你主機不佔空間
- 2蕊佈線一迴路一分機
- 內建6路來電號碼顯示
- 內建6路支援4種語言自動總機
- 內建自錄接待語及保留音源共3600秒



通訊科技的聯盟 開創最完美的溝通境界



數位按鍵電話機系列

型號：ISDK 4TD

ISDK 4外線顯示型數位話機
(8 Keys彈性功能鍵)
黑/白



型號：ISDK 4TS

ISDK 4外線標準型數位話機
(8 Keys彈性功能鍵)



型號：ISDK 8TD

ISDK 8外線顯示型數位話機
(12 Keys彈性功能鍵)
黑/白



型號：ISDK 8TS

ISDK 8外線標準型數位話機
(12 Keys彈性功能鍵)



型號：UD-F 6TD

6外線顯示型數位話機 (10 keys彈性功能鍵)



型號：UD-F 6TS

6外線標準型數位話機
(10 keys彈性功能鍵)



● 內建外線來話顯示 (不需外加配備)

系統支援6路，可於顯示型數位話機及市售可來電顯示之普通單機螢幕顯示來電號碼，並可來電、去電號碼查詢。

● 內建DISA自動總機並可遙控錄音 (不需外加配備)

系統支援6路4種語言，可彈性錄音，內建中/英文接待語可手動/自動切換(日/午/夜/特一/特二)。

● 內建遙控程式功能 (不需外加配備)

以我方的顯示型數位話機，透過外線向遠方安裝的系統做程式設定，不須前往該處，方便省時。

● 內建自錄保留音功能 (不需外加配備)

系統支援6首自錄保留音(可自錄接待語與保留音源共3600秒)。

● 內建式廣播系統功能

系統附加多功能卡支援廣播功能，可設定為廣播前有前奏音，結束後有後奏音。

● 過濾電話 (黑名單)

系統可設定不受歡迎之來電名單，藉以排除不必要之電話騷擾。

● 身份識別響鈴音

可彈性設定來電之振鈴音，以識別內、外線來話或個別分機來話者之身份。

● 獨具電鎖開門指示燈，保障住家安全

系統加裝門口機通話卡(含電鎖開門介面，不須外加電源，並具電鎖開門指示燈)，除連接門口機通話外，亦可控制電鎖開關。除為訪客開門服務外，有門口機功能鍵設定之按鍵話機更具有門禁開/關指示燈(打開電門鎖，紅燈即亮)，可隨時掌握大門開/關狀況。**更有全國首創之安全設計：當系統外加蓄電池，即使停電時，仍可正常開/關電門鎖及顯示開/關門指示燈，保障住家安全。**

● 32字元LCD顯示幕

顯示型數位話機具有32位數字螢幕顯示器，可顯示日期、星期、時間、通話時間、來電號碼及程式設定狀況。

● 彈性功能鍵，彈性功能代碼

依使用者需求，可設定成外線鍵或各種常用功能鍵，或以彈性功能代碼操作常用功能，使用方便快速。

● 節費路由選擇 (LCR/ARS)

系統可設定9個群組，共可程式設定400組電話局碼(1~12碼)，當使用者在撥外線時，則系統可自動選擇最便宜之外線，造成網內互打。此功能搭配民營化固網電話或連接手機節費系統時，可以最低價格撥打電話，節省電話費。

● 傳真信號自動檢知

當傳真進線時可自動轉接至指定單機回路上的傳真機，不需申請傳真專用外線，節省每月電話基本費之開銷。

系統架構



主機規格

機 型		ISDK 616	
主 裝 置	輸入電源	DC30V/2A	
	消耗功率(不含分機)	3 W	
	停電用電池	容 量	24V/4-50AH
		充 電	27.6V / 0.3A
	外線容量	3 - 6	
內線容量	按鍵話機	8 - 16	
	普通單機	0 - 2	
內線+外線(最大)		24	
環 境	通話回路	時間分割(TDM)	
	調變方式	博碼調變(PCM)	
	寬×深×高(mm)	220×90×320	
	溫度	5 - 45°C	
相對濕度		20 - 80%RH	

界面規格

擴 充 容 量 卡	規 格 說 明
外 線	3路
數位分機	8路
多 功 能 卡	規 格 說 明
類比式單機/門口機	2路
RS-232	1路
音源輸入	1路
廣播輸出	1路
可程式控制開關	1路2蕊, Max.30V/0.5A
電 鎖	2路3蕊(含電鎖電源及開門偵測)
門 口 機 通 話 開 門 卡	規 格 說 明
門口機	1路
電 鎖	1路3蕊(含電鎖電源及開門偵測)
數 位 訊 號 處 理 器 卡 (DSP)	規 格 說 明
Caller-ID來電顯示	6路雙模(DTMF&FSK)
DISA自動總機	6路(支援4種語言)
可自錄接待語及保留音	3600秒

功能表

系統功能

全數位交換系統
內線通話無阻塞
內部保留音
▲ 外加音源
▲ 外接廣播介面
自動/手動夜切
經理密碼
外線暫留(Call Park)
記帳碼(Account Code)

節費路由選擇(LCR/ARS)
會議電話
經紀人電話
秘書電話
背景音樂
區別振鈴
(內/外/門口機/個人)
廣播前奏音
廣播後奏音

數位式音量調整
※ 進/退房設定
▲ SMDR計費介面(流水帳)
可程式設定音源頻率及
斷續比
可程式設定選擇(話機)
服務等級設定
插話等級設定
系統+個別簡撥(共2000組)

▲ 外加停電電池
PBX相容性
遙控程式設定
內/外線勿干擾
▲ 連接電鎖門口機
(具電鎖開門指示燈)
▲ 連接單機或無線話機(-48V)
中/英文姓名電話簿

外線功能

外線彈性編碼
複頻/脈衝混合撥號
免持聽筒撥號
▲ 免持聽筒通話
自動尋線
雙色燈顯示
外線預約
指定外線撥出
外線直接撥號
通話記憶撥號
簡碼記憶速撥

單鍵記憶速撥
末碼重撥
外線暫切
外線閃切
專線/熱線設定
通話定時警告音
撥出/入限時通話
長途控制
系統簡撥越級撥號
提聽筒自動抓取外線
代碼自動抓取PBX外線

直接選擇外線應答
提聽筒直接應答
提聽筒按鍵應答
DISA語音
外線進線分群
響鈴分機設定
通話中外線著信提示音
系統保留
絕對保留
保留逾時回叫
接聽保留中外線

保留/徵詢/直接轉接
外線駐留
外線命名
轉接逾時回叫
轉接駐留逾時回叫
外轉外
外線來話顯示(Caller ID)
來電、去電號碼查詢
過濾電話(黑名單)

內線功能

內線通話
內線彈性編碼(1-8碼)
彈性功能鍵
免持聽筒撥號
▲ 免持聽筒通話
振鈴/語音呼叫
忙線預約
忙線插話
熱線
直接分機選擇(DSS)

內線分群
分群廣播
全體廣播
廣播應答
信息留言
離席留言
電話跟隨(內/外線)
保留
轉接
系統代接

群組代接
個別代接
提聽筒指定代接
密碼鎖定
更改個人密碼
群組呼叫
呼叫本群服務者
呼叫群組服務者
呼叫系統服務者
移動話機等級

DISA過濾密碼
分機自我測試
定時鬧鈴(6組)
※ 夜切設定
※ 晨呼服務
日夜間服務等級
個人簡撥
勿干擾
分機電話簿
鬧鈴語音

內建DISA自動總機功能

支援4種語言宣告
內建中/英文接待語
彈性錄製接待語音/
保留音樂/鬧鈴宣告
可遠端錄製臨時接待語
接待語言切換模式
分機過濾密碼

傳真信號自動檢知
被轉接之分機號碼宣告
轉接區別/空號/等待宣告
分機/總機忙線宣告
分機/總機未應答宣告
總機未應答/提醒撥號宣告
特殊狀況接待語宣告

自動外線掛斷(忙音)偵測
可程式分機未應答轉接模式
可程式總機未應答轉接模式
可程式分機忙線轉接模式
可程式總機忙線轉接模式
可程式空號轉接
總機/外語代碼

星期之(日/午/夜)切換
接待語配合系統(手/自)動切換
配合系統切換DISA轉接模式
(日/午/夜/特一/特二)
支援進線分機先群組振鈴後DISA
再應答(響鈴時間可程式設定)

附註符號說明：1. "▲" 附加功能 2. "※" 服務者
由於產品不斷改進，本公司有權修正，不另通知。

聯盟電子科技股份有限公司
Uniphone Telecommunication Co., Ltd.

● 授權經銷商 ●